

24×48パネル小型計測器

高精度・高速応答のココリサーチの計測器が
小型・軽量、しかも安価に。
速度・電流など組み合わせ、多ch計測も可能。

周波数計測「ペリオマチック™」

研究・開発分野で活躍するココリサーチの
ペリオマチック™（周波数計測モデル）を
このサイズ・価格で採用。製造分野でも。

カスタム対応

DINレール取付や箱入れ、入力・出力など、
通常オプションにない形状・形式についても
カスタム対応。出荷時設定の無償対応も可能。

	速度	トルク演算	電 流	電 圧	抵抗	測温抵抗	熱電対
	SPD	TQ	PSA	PSV	RR	HT-R	HT
計測範囲	600μHz～1MHz ペリオマチック	600μHz～1MHz 周波数入力 ペリオマチック	±10A / ±5A / ±2A / ±1A / ±200mA / ±100mA / ±20mA / ±10mA / ±2mA / ±1mA / ±200μA / ±100μA / 4-20mA	±70V / ±20V / ±10V / ±5V / ±2V / ±1V / ±200mV / ±100mV / ±20mV / ±10mV / 1-5V / 0-10V	150Ω / 1.5kΩ 10kΩ / 40kΩ	測温抵抗体 Pt100	熱電対タイプ K/J/T/B/R/E/N/S
出力更新時間	アナログ 0.1ms ～ / CAN 1ms ～			アナログ・CAN 1ms ～			アナログ・CAN 2ms ～
用途例	・モータの回転検出 ・油圧試験機の流速 制御、監視	・モータのトルク 計測	・ソレノイドバルブ PWM駆動電流計測 ・充電電流の評価	・電圧計測・制御、 監視	・ひずみ計測 ・サーミスタ抵抗計測 ・変位計測	・温度計測	・テストベンチの 温度計測
本体標準価格*税別	表示あり ¥45,000 / 表示なし ¥41,000			表示あり ¥29,600 / 表示なし ¥25,600			
オプション	アナログ出力 ¥11,500 / デジタル通信 (CAN/Modbus RTU/RS-485) ¥8,400 / コンパレータ(警報)出力 ¥7,200						

*2401タイプの価格です



2451

DINレール取付・
表示器なし

2431

DINレール取付・
表示器あり



2411 (準備中)

後面USB・
前面防水

アナログ/CAN変換器として

- ・アナログ/CAN/バスデジタル
同時出力可
- ・USBでCSVロギング

カスタム対応

- ・DINレール取付オプション
表示器なし/あり タイプ
- ・カスタム箱入れ
- ・出荷時設定 無償対応

新オプション順次発売

- ・ラインドライバ信号入力
- ・アナログ出力、コンパレータ(警報)出力
- ・CAN、RS-485
- ・入力絶縁、センサ電源、追加制御入力
- ・測温抵抗体タイプ (Pt100)

LINKSHIPで計測管理

- ・USBでPCと簡単接続
- ・設定データの読込・書込
- ・計測値を数値表示
- ・取扱説明書の表示

弊社HPより無償ダウンロード



緑LEDオプション



24×48mm DIN/パネルサイズ

SAL-1907016 2020/12版



お買い求めは

※改良などの理由で予告なく仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の
可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。